



Cenník Zvýhodnené zostavy produktov

Platný od 1.2.2026



Regeneratívne zdroje



Prírodné chladivo



H₂ ready do 20%

Obsah

Produktová kategória	Strana	Produkty
Plynové kondenzačné kotly	3 - 9	Condens 2300i W Condens 5300i WT / 5700i WT Condens 5700i W Condens 8700i W Condens 9800i W Condens 2000F / 3000F
Elektrické kotly	10	Tronic Heat 3500
Solárne kolektory	11 - 12	FKC
Tepelné čerpadlá	13 - 18	Compress 5800i AW Compress 7400i AW Compress 7000i AW Compress 3400 AWS



Pripojené produkty

Pripojené produkty a sprievodné služby spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH generujú počas svojho používania rôzne údaje a informácie. Všetky požadované dokumenty a informácie o údajoch prenášaných a sprístupňovaných pri používaní služby, o spôsobe prístupu k týmto údajom a o vašich právach na údaje generované pripojenými produktami a aplikáciami Bosch súvisiace s aktom EU Data Act nájdete na <https://bosch-termotechnika.sk/>

Condens 2300i W



- závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (GC2300i W) alebo prevedení s prietokovou prípravou teplej vody GC2300i W C
- dostupný vo výkonových verziách 15, 22 a 24 kW
- vysoká účinnosť počas celého roka vďaka širokej modulácii 1:8
- fascinujúci dizajn aktuálneho stvárnenia kondenzačných kotlov značky Bosch
- rozmery (v x š x h): 713 x 400 x 300 mm

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 2300i W

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotol	Zásobník	Regulácia	Príslušenstvo				
BASIC 15 2300 WST 120	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	CR 120	Vypúšťací lievok so sífonom, vonkajší snímač		8730850075	2 039,00	2 507,97
BASIC 24 2300 WST 120	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	CR 120	Vypúšťací lievok so sífonom, vonkajší snímač		8730850076	2 076,00	2 553,48
CONDENS GC2300iW 22/25C CR 120	GC 2300iW 22/25C	-	CR 120	Vypúšťací lievok so sífonom, vonkajší snímač		8730850077	1 342,00	1 650,66
BASIC 15 2300 CT 200	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	CT 200	Vypúšťací lievok so sífonom		8730850100	2 185,00	2 687,55
BASIC 24 2300 CT 200	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	CT 200	Vypúšťací lievok so sífonom		8730850101	2 222,00	2 733,06
BASIC 22/25 2300 CT 200	GC 2300iW 22/25C	-	CT 200	Vypúšťací lievok so sífonom		8730850102	1 488,00	1 830,24
BASIC 15 2300 WST120 MO	GC 2300iW 15	WST 120-5 O	-	Vypúšťací lievok so sífonom, MO ¹⁾		8730850185	2 062,00	2 536,26
BASIC 24 2300 WST120 MO	GC 2300iW 24	WST 120-5 O	-	Vypúšťací lievok so sífonom, MO ¹⁾		8730850186	2 098,00	2 580,54
BASIC 22/25 2300 MO	GC 2300iW 22/25C	-	-	Vypúšťací lievok so sífonom, MO ¹⁾		8730850187	1 365,00	1 678,95
BASIC 15 2300 WD 120	GC 2300iW 15	WD120	CR 120	Vonkajší snímač		8730850138	1 812,00	2 228,76
BASIC 24 2300 WD 120	GC 2300iW 24	WD120	CR 120	Vonkajší snímač		8730850139	1 849,00	2 274,27
BOSCH 2300iW 15 W 120	GC 2300iW 15	W120-5 O1 B	-	Vypúšťací lievok so sífonom		8730850201	1 933,00	2 377,59
BOSCH 2300iW 24 W 120	GC 2300iW 24	W120-5 O1 B	-	Vypúšťací lievok so sífonom		8730850202	1 969,00	2 421,87

¹⁾MO - magnetický odkalovač



Condens 5300i WT / 5700i WT



- závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v integrovanom zásobníku
- výkon 30 kW - teplá voda, 24 kW - vykurovanie
- modulácia 1:8 a pri ohreve TUV 1:10
- integrovaný nerezový zásobník
 - 48 litrový pri GC5300i WT
 - 42 litrový s vrstveným plnením pri GC5700i WT
- energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa požiadaviek európskej legislatívy
- rozmery (v x š x h) 900 x 600 x 508 mm

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 5300i WT / 5700i WT

Názov zostavy	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotol	Zásobník	Regulácia				
BOSCH 5300 CR 120	GC 5300iWT 24/48	Integrovaný 48 l	CR 120 ¹⁾		8730850146	2 495,00	3 068,85
BOSCH 5300 CR 400	GC 5300iWT 24/48	Integrovaný 48 l	CR 400 ²⁾		8730850147	2 560,00	3 148,80
BOSCH 5300 CT 200	GC 5300iWT 24/48	Integrovaný 48 l	CT 200		8730850148	2 640,00	3 247,20
BOSCH 5700 CR 400	GC5700iWT 24/42	Integrovaný 42 l	CR 400 ²⁾		8730850149	2 857,00	3 514,11
BOSCH 5700 CT 200	GC5700iWT 24/42	Integrovaný 42 l	CT 200		8730850150	2 936,80	3 612,26
BOSCH 5700 CT 200 set	GC5700iWT 24/42	Integrovaný 42 l	CT 200 set		8730850151	3 143,00	3 865,89

¹⁾Set obsahuje regulátor CR 120 a vonkajší snímač.

²⁾Set obsahuje regulátor CR 400 a vonkajší snímač.

Condens 5700i W



- osvedčená kvalita Bosch pre byty a rodinné domy
- energeticky úsporné kúrenie s jednoduchým ovládaním v modernom dizajne Bosch
- moderný vzhľad s hladkým bielym povrchom zapadne do každého interiéru
- dostupný vo viacerých veľkostiach výkonu v rozmedzí od 15 do 24 kW
- vhodný pre novostavby aj modernizácie starších vykurovacích systémov
- rozmery (v x š x h) 780 x 440 x 365 mm

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 5700i W

Názov zostavy	Kotel	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
		Zásobník	Regulácia	Príslušenstvo				
BOSCH 5700 20/30 CR 120	GC 5700iW 20/30 C	-	CR 120	Vonkajší snímač		8730850172	1 907,00	2 345,61
BOSCH 5700 20/30 CR 400	GC 5700iW 20/30 C	-	CR 400	Vonkajší snímač		8730850173	1 971,28	2 424,67
CONDENS GC2300iW 22/25C CR 120	GC 5700iW 20/30 C	-	CT 200	-		8730850174	2 052,00	2 523,96
BOSCH 5700iW 15 W 120	GC 5700iW 15 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	-		8730850203	2 367,00	2 911,41
BOSCH 5700iW 15 WST120 CR 400	GC 5700iW 15 P	WST 120-5 O	CR 400	Vonkajší snímač		8730850176	2 545,00	3 130,35
BOSCH 5700iW 15 WST120 CR 400	GC 5700iW 24 P	WST 120-5 O	CR 400	Vonkajší snímač		8730850177	2 644,00	3 252,12
BOSCH 5700iW 15 WST120 CT 200	GC 5700iW 15 P	WST 120-5 O	CT 200	-		8730850178	2 626,00	3 229,98
BOSCH 5700iW 24 WST120 CT 200	GC 5700iW 24 P	WST 120-5 O	CT 200	-		8730850179	2 725,00	3 351,75
BOSCH 5700iW 15 WST120 MO	GC 5700iW 15 P	WST 120-5 O	-	Magnetický odkaľovač		8730850188	2 503,00	3 078,69
BOSCH 5700iW 24 WST120 MO	GC 5700iW 24 P	WST 120-5 O	-	Magnetický odkaľovač		8730850189	2 601,00	3 199,23
BOSCH 5700iW 20/30 MO	GC 5700iW 20/30 C	-	-	Magnetický odkaľovač		8730850190	1 961,00	2 412,03
BOSCH 5700iW 24 W 120	GC 5700iW 24 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	-	Magnetický odkaľovač		8730850204	2 465,00	3 031,95
BOSCH 5700iW 15 WD 120 CR 400	GC 5700iW 15 P	WD 120	CR 400	Vonkajší snímač		8730850238	2 299,00	2 827,77
BOSCH 5700iW 24 WD 120 CR 400	GC 5700iW 24 P	WD 120	CR 400	Vonkajší snímač		8730850239	2 339,00	2 876,97



Condens 8700i W



- závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (GC8700iW 30 P/PB) alebo s prietokovým ohrevom (GC 8700iW 30/35 C)
- výkon 30 kW pre vykurovanie, 35 kW pre ohrev teplej vody (GC8700iW 30/35 C)
- moderný atraktívny dizajn
- vysoká účinnosť vďaka širokej modulácii 1:10
- jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- čierne a biele farebné prevedenie

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 8700i W

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotol	Zásobník	Regulácia	Príslušenstvo				
BOSCH 8700iW 30/35 CR400	GC 8700iW 30/35 C	-	CR 400 ⁵⁾	-	 A+++ → G	8730850107	2 274,00	2 797,02
BOSCH 8700iW 30/35 CT200	GC 8700iW 30/35 C	-	CT 200	-	 A+++ → G	8730850108	2 355,00	2 896,65
BOSCH 8700iW 30/35 CT200SET	GC 8700iW 30/35 C	-	CT 200 set	-	 A+++ → G	8730850109	2 560,00	3 148,80
BOSCH 8700iW 30 WST120 CR400 ¹⁾	GC 8700iW 30 P	WST 120-5 O	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850110	2 985,00	3 671,55
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CR400 ²⁾	GC 8700iW 30 PB	W120-5 O1 C (strieborný zásobník)	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850111	2 985,00	3 671,55
BOSCH 8700iW 30 WD160 CR400	GC 8700iW 30 P	WD 160 B	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850112	2 953,00	3 632,19
BOSCH 8700iW 30 WST310 SOLAR ¹⁾	GC 8700iW 30 P	WS 310-5 EP 1 B	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850113	3 793,00	4 665,39
BOSCH 8700iW 30 B WST310 SOLAR ²⁾	GC 8700iW 30 PB	WS 310-5 EP 1 B	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850114	3 793,00	4 665,39
BOSCH 8700iW 30 W120 CR400 ³⁾	GC 8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850115	3 078,00	3 785,94
BOSCH 8700iW 30 B W120 CR400 ²⁾	GC 8700iW 30 PB	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850116	3 078,00	3 785,94
BOSCH 8700iW 30 W65 CR400	GC 8700iW 30 P	W 65 OB C	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	 A+++ → G	8730850117	2 861,00	3 519,03
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200 ¹⁾	GC 8700iW 30 P	WST 120-5 O	CT 200	Montážna doska	 A+++ → G	8730850118	3 065,00	3 769,95
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CT200 ²⁾	GC 8700iW 30 PB	W120-5 O1 C (strieborný zásobník)	CT 200	Montážna doska	 A+++ → G	8730850119	3 065,00	3 769,95
BOSCH 8700iW 30 WD160 CT200	GC 8700iW 30 P	WD 160 B	CT 200	Montážna doska	 A+++ → G	8730850120	3 033,00	3 730,59
BOSCH 8700iW 30 W120 CT200 ³⁾	GC 8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CT 200	Montážna doska	 A+++ → G	8730850121	3 159,00	3 885,57

Condens 8700i W

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 8700i W								
Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotel	Zásobník	Regulácia	Príslušenstvo				
BOSCH 8700iW 30 W65 CT200	GC 8700iW 30 P	W 65 OB C	CT 200	Montážna doska	A+++ → G	8730850122	2 942,00	3 618,66
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200SET ¹⁾	GC 8700iW 30 P	WST 120-5 O	CT 200 set	Montážna doska	A+++ → G	8730850123	3 271,00	4 023,33
BOSCH 8700iW 30 B WST120 CT200SET ²⁾	GC 8700iW 30 PB	W120-5 O1 C (strieborný zásobník)	CT 200 set	Montážna doska	A+++ → G	8730850124	3 271,00	4 023,33
BOSCH 8700iW 30 W120 CT200SET ³⁾	GC 8700iW 30 P	W120-5 O1 A (strieborný zásobník)	CT 200 set	Montážna doska	A+++ → G	8730850126	3 365,00	4 138,95
BOSCH 8700iW 30 W65 CT200SET	GC 8700iW 30 P	W 65 OB C	CT 200 set	Montážna doska	A+++ → G	8730850127	3 148,00	3 872,04
BOSCH 8700iW 30 WD120 CR400 ¹⁾	GC 8700iW 30 P	WD120	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	A+++ → G	8730850140	2 789,00	3 430,47
BOSCH 8700iW 30 B WD120 CR400 ⁴⁾	GC 8700iW 30 PB	WD120	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	A+++ → G	8730850141	2 789,00	3 430,47
BOSCH 8700iW 30 B WST120W CR400 ⁴⁾	GC 8700iW 30 PB	WST120W	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	A+++ → G	8730850144	2 985,00	3 671,55
BOSCH 8700iW 30 B WD160 CR400 ⁴⁾	GC 8700iW 30 PB	WD160	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska	A+++ → G	8730850145	3 121,00	3 838,83
BOSCH 8700iW 30 WST120 CT200 B ¹⁾	GC 8700iW 30 PB	WST 120-5 O	CT 200 B	Montážna doska	A+++ → G	8730850152	3 065,00	3 769,95
BOSCH 8700iW 30 WST120 MO	GC 8700iW 30 P	WST 120-5 O	-	Montážna doska, magnetický odkaľovač	A+++ → D	8730850191	2 924,00	3 618,66
BOSCH 8700iW 30 B WST120 MO	GC 8700iW 30 PB	W120-5 O1 C (strieborný zásobník)	-	Montážna doska, magnetický odkaľovač	A+++ → D	8730850192	2 924,00	3 618,66
BOSCH 8700iW 30/35 MO	GC 8700iW 30/35 C	-	-	Magnetický odkaľovač	A+++ → D A+ → F	8730850193	2 263,00	2 783,49
BOSCH 8700iW 30 W 120	GC 8700iW 30 P	W120-5 O1 B	-	Montážna doska	A+++ → D	8730850205	2 806,00	3 451,38
BOSCH 8700iW 30 WD 120 CR400 MO	GC 8700iW 30 P	WD 120	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska, magnetický odkaľovač	A+++ → G	8730850236	2 925,00	3 597,75
BOSCH 8700iW 30 B WD 120 CR400 MO	GC 8700iW 30 PB	WD 120	CR 400 ⁵⁾	Montážna doska, magnetický odkaľovač	A+++ → G	8730850237	2 925,00	3 597,75

¹⁾ Biela farba kotla, biela farba zásobníka.

²⁾ Čierna farba kotla, strieborná farba zásobníka.

³⁾ Biela farba kotla, strieborná farba zásobníka.

⁴⁾ Čierna farba kotla, biela farba zásobníka.

⁵⁾ Set obsahuje regulátor CR 400 a vonkajší snímač.



Predĺžená 5-ročná záruka na kotol za 1 € s DPH od 9.2.2026 - 31.12.2026. Viac na bosch-termotechnika.sk



Condens 9800i W

Plynové kondenzačné kotly



Condens 9800i W



- závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- výkon 20 a 30 kW
- vysoká účinnosť vďaka širokej modulácii 1:10
- jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- možnosť ovládania cez internet, modul K30 RF je v cene zostavy
- regulátor s farebným plnotextovým dotykovým displejom

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 9800i W

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotel	Zásobník	Modul	Príslušenstvo				
BOSCH 9800iW 20 WST120	GC 9800iW 20 P	W 120-5 O1 A	Bosch K40 RF	Montážna doska	A+++ → G	8730850217	3 568,00	4 388,64
BOSCH 9800iW 20 WST120 MO	GC 9800iW 20 P	W 120-5 O1 A	Bosch K40 RF	Montážna doska, magnetický odkaľovač 3/4"	A+++ → G	8730850218	3 704,00	4 555,92
BOSCH 9800iW 30 WST120	GC 9800iW 30 P	W 120-5 O1 A	Bosch K40 RF	Montážna doska	A+++ → G	8730850219	3 660,00	4 501,80
BOSCH 9800iW 30 WST120 MO	GC 9800iW 30 P	W 120-5 O1 A	Bosch K40 RF	Montážna doska, magnetický odkaľovač 3/4"	A+++ → G	8730850220	3 796,00	4 669,08



Predĺžená 5-ročná záruka na kotol za 1 € s DPH od 9.2.2026 - 31.12.2026. Viac na bosch-termotechnika.sk

Condens 2000F / 3000F



- vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku WB5 z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny
- dostupný vo výkonoch 16, 30 a 42 kW v štandardnej (16, 30 a 42 kW) a systémovej verzii (16 a 30 kW)
- široký rozsah modulácie
- kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
- ideálny pre výmenu starého atmosférického kotla

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Condens 9800i W







Názov zostavy	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotol	Regulácia	Príslušenstvo				
BOSCH 2000F 16 CR 120	GC 2000F 16	CR 120	Vonkajší snímač	A+++ → G	8730850212	1 832,00	2 253,36
BOSCH 2000F 30 CR 120	GC 2000F 30	CR 120	Vonkajší snímač	A+++ → G	8730850213	2 009,00	2 471,07
BOSCH 2000F 42 CR 120	GC 2000F 42	CR 120	Vonkajší snímač	A+++ → G	8730850214	2 191,00	2 694,93
BOSCH 3000F 16 CR 120	GC 3000F 16	CR 120	Sada pre pripojenie zásobníka, vonkajší snímač	A+++ → G	8730850215	2 091,00	2 571,93
BOSCH 3000F 30 CR 120	GC 3000F 30	CR 120	Sada pre pripojenie zásobníka, vonkajší snímač	A+++ → G	8730850216	2 272,00	2 794,56

Tronic Heat 3500



- závesný elektrický kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- 7 výkonových verzií od 4 do 24 kW
- moderný atraktívny dizajn
- jednoduchá inštalácia a časovo nenáročná údržba
- nízka hmotnosť a kompaktné rozmery (v x š x h): 712 x 330 x 273 mm (4 – 12 kW), 712 x 416 x 273 mm (15 – 24 kW)

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami Tronic Heat 3500

Názov zostavy	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotol	Zásobník	Príslušenstvo				
BOSCH ELEKTRO 4 WD 120	Tronic Heat 3500 4	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850020	1 562,00	1 921,26
BOSCH ELEKTRO 6 WD 120	Tronic Heat 3500 6	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850021	1 573,00	1 934,79
BOSCH ELEKTRO 9 WD 120	Tronic Heat 3500 9	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850022	1 597,00	1 964,31
BOSCH ELEKTRO 12 WD 120	Tronic Heat 3500 12	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850023	1 635,00	2 011,05
BOSCH ELEKTRO 15 WD 120	Tronic Heat 3500 15	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850024	1 656,00	2 036,88
BOSCH ELEKTRO 18 WD 120	Tronic Heat 3500 18	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850025	1 679,00	2 065,17
BOSCH ELEKTRO 24 WD 120	Tronic Heat 3500 24	WD 120	Pripojovacia sada	 A+++ → D	8730850026	1 760,00	2 164,80

FKC


 A+ → F

Solárny komplet FKC obsahuje:

- solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbná plocha 2,18 m²/kolektor
- solárna stanica AGS 10-2
- montážne príslušenstvo

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FKC

Názov zostavy	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC	Plochý solárny kolektor FKC-2 S (2 ks), zásobník WS 310-5 EP 1 B, solárna stanica AGS 10-2, expanzná nádoba SAG25, odvzdušňovač ELT5, príslušenstvo TWM20, nemrznúca kvapalina WTF20, príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	A+ → F	vid. tabuľka na strane 12	3 804,00	4 678,92



 A+++ → G

Solárny komplet FKC obsahuje:

- kondenzačný kotol Condens GC8700iW 30 P (PB)
- solárny zásobník WS 310-5 EP 1 B
- 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbná plocha 2,18 m²/kolektor
- solárna stanica AGS 10-2
- montážne príslušenstvo
- regulácia - modul MS 100 + ekvitermický regulátor CW 400

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FKC, kotlom Condens 8700i W a reguláciou

Názov zostavy	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC CONDENS 8700	Plochý solárny kolektor FKC-2 S (2 ks), kotol Condens GC8700i W 30 P (PB), montážna doska, zásobník WS 310-5 EP 1 B, solárna stanica AGS 10-2, expanzná nádoba SAG25, odvzdušňovač ELT5, spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100, regulátor CR 400, príslušenstvo TWM20, nemrznúca kvapalina WTF20, príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu	A+++ → G	vid. tabuľka na strane 12		



Solárne komplety FKC

Označenie	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
Solárny komplet FKC			
SOLÁRNY KOMPLET FKC škridla	8730850033	3 804,00	4 678,92
SOLÁRNY KOMPLET FKC šindel	8730850034	3 804,00	4 678,92
SOLÁRNY KOMPLET FKC plech	8730850066	3 804,00	4 678,92
SOLÁRNY KOMPLET FKC plochá strecha	8730850035	3 804,00	4 678,92
Solárny komplet FKC Condens 8700 30 P (PB)			
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P škridla	8730850128	6 392,00	7 862,16
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P šindel	8730850129	6 399,00	7 870,77
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P plech	8730850130	6 372,00	7 837,56
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 P plochá strecha	8730850131	6 510,00	8 007,30
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB škridla	8730850132	6 392,00	7 862,16
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB šindel	8730850133	6 399,00	7 870,77
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB plech	8730850134	6 372,00	7 837,56
SOLÁRNY KOMPLET FKC Condens 8700 30 PB plochá strecha	8730850135	6 510,00	8 007,30

Compress 5800i AW



- kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorom UI800
- použité prírodné chladivo R290
- integrovaný elektrický ohrev 3 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- pre použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- vo vzdialenosti 3 metrov je úroveň hluku iba 28,5 dB(A)*, čo zodpovedá hluku mierneho vánku
- maximálna výstupná teplota 75 °C
- hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiača
- rýchla a jednoduchá inštalácia

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

Názov zostavy	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Tepelné čerpadlo	Zásobník	Príslušenstvo				
Zostava Compress 5800i 4 E	Compress 5800i 4 E	WH 290LP1	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 USV trojcestný ventil Modul K 40 RF Magnetický odkaľovač		8730850221	8 791,00	10 812,93
Zostava Compress 5800i 7 E	Compress 5800i 7 E	WH 290LP1	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 USV trojcestný ventil Modul K 40 RF Magnetický odkaľovač		8730850222	9 111,00	11 206,53
Zostava Compress 5800i 10 E	Compress 5800i 10 E	WH 290LP1	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 USV trojcestný ventil Modul K 40 RF Magnetický odkaľovač		8730850223	10 343,00	12 721,89
Zostava Compress 5800i 12 E	Compress 5800i 12 E	WH 290LP1	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 USV trojcestný ventil Modul K 40 RF Magnetický odkaľovač		8730850224	10 695,00	13 154,85





*Úroveň hluku v trojmetrovej vzdialenosti od CS5800i AW 5 OR v nočnom režime pri voľne stojacej inštalácii.

Compress 5800i AW




- kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou s integrovaným 180l zásobníkom teplej vody, 16 l akumuláčným zásobníkom a regulátorom UI800
- použité prírodné chladivo R290
- integrovaný elektrický ohrev 3 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- pre použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- vo vzdialenosti 3 metrov je úroveň hluku iba 28,5 dB(A)*, čo zodpovedá hluku mierneho vánku
- maximálna výstupná teplota 75 °C
- hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- rýchla a jednoduchá inštalácia

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

Názov zostavy	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Tepelné čerpadlo	Príslušenstvo				
Zostava Compress 5800i 4 M	Compress 5800i 4 M	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850225	10 033,00	12 340,59
Zostava Compress 5800i 7 M	Compress 5800i 7 M	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850226	10 353,00	12 734,19
Zostava Compress 5800i 10 M	Compress 5800i 10 M	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850227	11 585,00	14 249,55
Zostava Compress 5800i 12 M	Compress 5800i 12 M	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850228	11 937,00	14 682,51

*Úroveň hluku v trojmetrovej vzdialenosti od CS5800i AW 5 OR v nočnom režime pri voľne stojacej inštalácii.

Compress 5800i AW



- kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou s integrovaným 70 l akumulárnym zásobníkom a regulátorom UI800
- použijete prírodné chladivo R290
- integrovaný elektrický ohrev 3 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- vo vzdialenosti 3 metrov je úroveň hluku iba 28,5 dB(A)*, čo zodpovedá hluku mierneho vánku
- maximálna výstupná teplota 75 °C
- hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiača
- rýchla a jednoduchá inštalácia

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

Názov zostavy	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Tepelné čerpadlo	Príslušenstvo				
Zostava Compress 5800i 4 M	Compress 5800i 4 MB	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850229	9 129,00	11 228,67
Zostava Compress 5800i 7 M	Compress 5800i 7 MB	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850230	9 449,00	11 622,27
Zostava Compress 5800i 10 M	Compress 5800i 10 MB	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850231	10 681,00	13 137,63
Zostava Compress 5800i 12 M	Compress 5800i 12 MB	Kábel CaN-BUS Bosch RT800 Modul K 40 RF, magnetický odkaľovač	 A+++ → G	8730850232	11 033,00	13 570,59



*Úroveň hluku v trojmetrovej vzdialenosti od CS5800i AW 5 OR v nočnom režime pri voľne stojacej inštalácii.

Compress 7400i AW



- veľmi tiché a kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorom HPC 400
- integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- možnosť vykurovania a chladenia
- hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- nový dizajn s integrovaným zvukovým difúzorom pre tichú prevádzku



Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7400i AW

Názov zostavy	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Tepelné čerpadlo	Zásobník	Príslušenstvo				
Zostava Compress 7400i 5E	Compress 7400i AW 5 ORE	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil	 A+++ → G	8730850158	9 014,00	11 087,22
Zostava Compress 7400i 7E	Compress 7400i AW 7 ORE	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil	 A+++ → G	8730850159	9 130,00	11 229,90



- veľmi tiché a kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stacionárnou vnútornou jednotkou s integrovaným zásobníkom teplej vody 190 l a integrovaným regulátorom HPC 400
- integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW a nerezový zásobník teplej vody 190 l, COP väčšie ako 4
- možnosť vykurovania a chladenia, použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- rýchla a jednoduchá inštalácia, hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- predný kryt vnútornej jednotky vyrobený z vysoko odolného skla
- nový dizajn s integrovaným zvukovým difúzorom pre tichú prevádzku

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 7400i AW

Názov zostavy	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Kotel	Príslušenstvo				
Zostava Compress 7400i 5M	Compress 7400i AW 5 ORM	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H	 A+++ → G	8730850160	9 553,00	11 750,19
Zostava Compress 7400i 7M	Compress 7400i AW 7 ORM	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H	 A+++ → G	8730850161	9 668,00	11 891,64

Compress 7000i AW



- kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so závesnou vnútornou hydraulickou jednotkou a integrovaným regulátorom HPC 400
- integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW, COP väčšie ako 4
- použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- možnosť vykurovania a chladenia
- hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- rýchla a jednoduchá inštalácia
- celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW

Názov zostavy	Zostava obsahuje			Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Tepelné čerpadlo	Zásobník	Príslušenstvo				
Zostava Compress 7000i 9E	Compress 7000i AW 9 ORE	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil		8730850087	9 252,00	11 379,96
Zostava Compress 7000i 13E	Compress 7000i AW 13 ORE	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil		8730850208	9 818,00	12 076,14
Zostava Compress 7000i 17E	Compress 7000i AW 17 ORE	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil		8730850088	10 513,00	12 930,99



- kompaktné invertorové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda so stacionárnou vnútornou hydraulickou jednotkou s integrovaným zásobníkom teplej vody 190 l a integrovaným regulátorom HPC 400
- integrovaný elektrický ohrev 2 - 9 kW a nerezový zásobník teplej vody 190 l, COP väčšie ako 4
- možnosť vykurovania a chladenia, použitie pri vonkajšej teplote od -20 °C do 35 °C
- rýchla a jednoduchá inštalácia, hermeticky uzavretý okruh chladiva z výroby - pri inštalácii nie je nutná prítomnosť chladiara
- predný kryt vnútornej jednotky vyrobený z vysoko odolného skla
- celý komplet tepelného čerpadla vrátane vnútornej jednotky

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 7000i AW



Názov zostavy	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
	Tepelné čerpadlo	Príslušenstvo				
Zostava Compress 7000i 9M	Compress 7000i AW 9 ORM	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H		8730850089	9 790,00	12 041,70
Zostava Compress 7000i 13M	Compress 7000i AW 13 ORM	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H		8730850209	10 502,00	12 917,46
Zostava Compress 7000i 17M	Compress 7000i AW 17 ORM	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H		8730850090	11 197,00	13 772,31

Compress 3400 AWS



- tepelné čerpadlo s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu
- k dispozícii v dvoch výkonových úrovniach: 6 a 10 kW
- vhodné najmä pre rodinné domy
- vhodné pre novostavby a rekonštrukcie
- môžu vykurovať, chladiť a poskytovať pohodlne teplú vodu
- kompaktné rozmery a nízka hmotnosť vonkajšej jednotky
- rýchla a jednoduchá inštalácia



Zostavy pre vykurovanie s tepelnými čerpadlami Compress 3400 AWS

Názov zostavy	Tepelné čerpadlo	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
		Zásobník	Príslušenstvo				
Zostava Compress 3400 AWS 6 E	Compress 3400 AWS 6 E	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem	 A+++ → G	8730850233	5 807,00	7 142,61
Zostava Compress 3400 AWS 10 E	Compress 3400 AWS 10 E	WH290 LP1 B	Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, USV trojcestný ventil, montážna sada na zem	 A+++ → G	8730850240	5 961,00	7 332,03



- tepelné čerpadlo s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu
- k dispozícii v dvoch výkonových úrovniach: 6 a 10 kW
- vhodné najmä pre rodinné domy
- vhodné pre novostavby a rekonštrukcie
- môžu vykurovať, chladiť a poskytovať pohodlne teplú vodu
- kompaktné rozmery a nízka hmotnosť vonkajšej jednotky
- rýchla a jednoduchá inštalácia

Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s tepelnými čerpadlami Compress 3400 AWS

Názov zostavy	Tepelné čerpadlo	Zostava obsahuje		Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy v € bez DPH	Cena zostavy v € s DPH
		Zásobník	Príslušenstvo				
Zostava Compress 3400 AWS 6 M	Compress 3400 AWS 6 M		Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, montážna sada na zem	 A+++ → G	8730850234	6 470,00	7 958,10
Zostava Compress 3400 AWS 10 M	Compress 3400 AWS 10 M		Kábel CAN-BUS, regulátor CR 11 H, montážna sada na zem	 A+++ → G	8730850241	6 623,00	8 146,29



Kontaktné informácie

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

www.bosch-termotechnika.sk
bosch.termotechnika@bosch.com